

Кабель VEGATEL RG-58 A/U Cu (ГОСТ, PE, черный) бухта 500м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Профессиональный ВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями, НГ *ГОСТ 31565 – 2012*. Центральный проводник выполнен из чистой меди. Благодаря этому обеспечиваются низкие потери сигнала и высокая механическая прочность. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяют обеспечить хорошую помехозащищённость. Кабель обладает хорошей гибкостью и прочностью. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного полиэтилена. Наличие этого сертифицированного материала позволяет использовать кабель VEGATEL RG-58 A/U Cu (ГОСТ, PE, черный) в местах массового скопления людей (торговые/бизнес центры, магазины, офисы).

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопrotивление	50±2 Ом
Погонная емкость	81,69 пФ/м
Коэффициент укорочения	1,23
Диаметр центральной жилы	0,9 мм
Материал центральной жилы	BC
Диаметр диэлектрика	2,95 мм
Материал диэлектрика	SPE
Внешний диаметр оболочки	4,95 мм
Материал оболочки	PE
Плотность основного экрана	96%
Вес бухты	16,4 кг
Габариты катушки	Ø30см x 28 см
Упаковка	бухта 500 м
Срок службы изделия	20 лет
Температура эксплуатации	от -60°C до +80°C
Температура инсталляции	от -25°C до +50°C

Наименование продавца		Печать продавца
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		